



Orderman MAX2 / MAX2PLUS









Especificaciones MAX2 / MAX2PLUS

El todoterreno del rango de productos Orderman: rico en contrastes, claro y con pantalla antideslumbramiento – incluso con luz solar. Tarjetas de menú individualizadas, función práctica de Fax para pedidos especiales y ahora nuevo: ¡Función Flip-View y Función Auto-Lock!

MAX2

DISPLAY Tecnología gráfica apropiada para la luz solar con una resolución de 160 x 160 puntos de imagen e iluminación de fondo LED regulable.

MENUCARD Iluminación de fondo, imprime hasta 60 grupos de artículos o campos de facturación inmediata. Fácilmente cambiable por medio de cierre de Menucard.

CARCASA Plástico robusto, resistente a los golpes y segura contra rotura, la superficie está recubierta con una capa de policarbonato.

DIMENSIONES 180 x 86 x 24 mm

PESO Max2: aparato 200 g, batería 60 g

DURACIÓN DE FUNCIONAMIENTO Hasta 18 horas de duración-online, dependiendo del ajuste de la iluminación de fondo.

TIEMPO DE CARGA DE LA BATERÍA Aprox. 4 horas en la estación de carga: aprox. 1 hora.

ALCANCE/ ESTACIÓN BASE 2 En edificios: hasta 50 m / en el exterior: hasta 300 m. cobertura de superficies en edificios: hasta 7.800 m².

TRANSMISIÓN DE DATOS Bidireccional, en banda ISM sin cargo

POTENCIA EMITIDA 10 mW.

BLUETOOTH No

HUMEDAD Resistente al agua IPX4.

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO -5 °C a +50 °C.

TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO -10 °C a +60 °C.

SEGURIDAD EN CASO DE CAÍDA Desde 1,2 m.

BATERÍA RECARGABLE Tecnología de iones de litio.

CONTENIDO SUMINISTRADO Orderman Max2 incl. batería / 2 punteros Touch-Pen / Aparato de conexión a red / 2 x A5 folios de Menucard (para auto-impresión).

MAX2PLUS

DISPLAY Tecnología gráfica apropiada para la luz solar con una resolución de 160 x 160 puntos de imagen e iluminación de fondo LED regulable.

MENUCARD Iluminación de fondo, imprime hasta 60 grupos de artículos o campos de facturación inmediata.



Fácilmente cambiable por medio de cierre de Menucard.

CARCASA Plástico robusto, resistente a los golpes y segura contra rotura, la superficie está recubierta con una capa de policarbonato.

DIMENSIONES 180 x 86 x 24 mm

PESO Max2plus: aparato 210 g, batería 60 g.

DURACIÓN DE FUNCIONAMIENTO Hasta 18 horas de duración-online, dependiendo del ajuste de la iluminación de fondo.

TIEMPO DE CARGA DE LA BATERÍA Aprox.4h/Estación de carga:1h.

ALCANCE/ ESTACIÓN BASE 2 En edificios: hasta 50 m / en el exterior: hasta 300 m.cobertura de superficies en edificios: hasta 7.800 m².

TRANSMISIÓN DE DATOS Bidireccional, en banda ISM sin cargo

POTENCIA EMITIDA 10 mW.

BLUETOOTH Bluetooth V1.1 – clase 2 (sólo Max2plus).

HUMEDAD Resistente al agua IPX4.

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO -5 °C a +50 °C.

TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO -10 °C a +60 °C.

SEGURIDAD EN CASO DE CAÍDA Desde 1,2 m.

BATERÍA RECARGABLE Tecnología de iones de litio.

CONTENIDO SUMINISTRADO Orderman Max2 incl. batería / 2 punteros Touch-Pen / Aparato de conexión a red / 2 x A5 folios de Menucard (para auto-impresión).

OPCIONES MAX2PLUS Card Swipe (Lector de tarjetas magnéticas) | Legic | RFID con estándar ISO | Ordercard | Impresora de cinturón.

Enlaces

[1] http://eoinfor.com/sites/default/files/styles/uc_product_full/public/max2.jpg?itok=ciSY1b7o

[2] http://eoinfor.com/sites/default/files/styles/uc_product_full/public/max2_0.jpg?itok=edtAczbo