Impresora MONOCROMO OKI B401

[1]

[2]

Especificaciones clave

Descripción Impresora monocromo A4 de escritorio

Número de usuarios 1 a 5

Impresora

Velocidad de impresión A4: 29ppm monocromo

Tiempo de la 1º impresión Inferior a 5.5 segundos

Tiempo de puesta en funcionamiento Hasta 25 segundos en ahorro de energía

Velocidad del procesador 330MHz PowerPC405

Interfaz y Software

Conectividad B401d: Paralelo Bi-direccional IEEE1284, USB 2.0 de gran velocidad; B401dn: Paralelo Bi-direccional IEEE1284, USB 2.0 de gran velocidad, 10/100BaseTX Ethernet

Lenguaje de impresión PCL5e, PCL6, Epson FX, IBM ProPrinter

Protocolos y Conexión en red B401dn: 10/100BaseTX Tarjeta Ethernet con servidor web interno para impresoras y gestión de conexión en red. Incluye cliente mail SMTP para alertas. Soporta todos los principales protocolos den red - TCP/IP, Netware, Ethertalk and NetBEUI. TCP/IP:-ARP, IPv4/v6, TCPv4, ICMPv4/v6, TCP, UDPv4/v6, LPR, FTP, TELNET, HTTP(IPP), BOOTP, DHCP, AutoIP, SNMP, DNS, DDNS, uPnP, Bonjour, WINS, SMTP, SNTP, Windows Rally(WSD-Print, LLTD), SLP, NEtBIOS over TCP, JetDirect protocols. Netware 3.x, 4.x, 5.x, and 6 with full NDS and NDPS support:- QServer over IP and IPX, R-Printer, N-Printer, NCP, SPX, IPX, SAP, RIP, Ethertalk:- ELAP, AARP, DDP, AEP, NBP, ZIP, RTMP, ATP, PAP, NetBEUI: SMB, NetBIOS

Compatibilidad OS Windows XP (32-bit & 64-bit) / Server 2003 (32-bit & 64-bit) / Vista (32-bit & 64-bit) / Server 2008 (32-bit & 64-bit) / Server 2008 R2 (64-bit) / 7 (32-bit & 64-bit); Mac OS X Intel 10.4-10.7

Utilidades B401d: Template Manager, Print Job Accounting Server, Print Job Accounting Client, Printer Menu Setup Tool, Op-Panel Download Utility; B401dn: Template Manager, Print Job Accounting Server, Print Job Accounting Client, PrintSuperVision.net, OKI LPR, Network Extension, Admin Manager, Printer Menu Setup Tool, Op-Panel Download Utility

Manejo de papel

Capacidad de papel Bandeja 1: 250 páginas de 80grs; Bandeja Multiusos: 1 página (hasta 163grs)

Capacidad máxima de papel 251 páginas de 80grs

Tamaño de papel Bandeja 1: A4, A5, B5(JIS), Carta, Legal 13, Legal 14, Executive, Statement; Bandeja Multiusos: A4, A5, B5(JIS), A6, Carta, Legal 13, Legal 14, Executive, Statement, Sobre: Monarch, Com-9, Com-10, DL, C5, C6; Duplex: A4, Carta, hasta Legal 14

Gramaje de papel Bandeja 1/2: 60 a 120grs; Bandeja Multiusos: 60 a 163grs; Duplex: 60 a 120grs

Duplex Estándar

Salida de papel 150 páginas cara abajo (80grs)

Fuentes

Fuentes de impresión 87 Fuentes PCL escalables, 2 fuentes bitmap, OCR-A/B

Fuentes matriciales Emulación matricial Epson FX y IBM PPR

Códigos de barras 12 tipos de una dimensión con 28 variaciones: UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved2of5, Code39, Code 128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4POSTNET, Código de barras, Código de barras USPS Zip; 1 tipo de 2 dimensiones: PDF417

Calidad de impresión

Resolución 2400 x 600dpi

Características Generales

Memoria (RAM) Estándar: 64MB; Máximo: 64MB

Temperatura/Humedad operrativas Temperatura / Humedad operativas: 10°C a 32°C/ 20% a 80% HR no-condensada

Temperatura/Humedad de almacenamiento Temperatura / Humedad almacenamiento: -10°C a 43°C/ 10% a 90% HR no-condensada

Suministro de energía 220-240 VAC +/- 10%, 50 o 60Hz +/-2%

Consumo de energía Típico: 510W; Máximo: 900W; En funcionamiento: 70W; Ahorro de energía: 7W; Auto-Off: <0.5W

Nivel de ruido Operativo: 53dB(A) o inferior; Standby: 30dB(A) o inferior; Ahorro de energía: Background level

Dimensiones (AlxAnxF) 244.5 x 387x 364mm

Peso 11kg

Ciclo de vida (máximo) 30,000 páginas/mes

Ciclo de vida (recomendado) 750 - 2,000 páginas/mes

Garantía Extensión a 3 años de garantía, previo registro en la web durante los 30 posteriores a la compra, siempre que usen consumibles originales OKI

Enlaces
[1] http://eoinfor.com/sites/default/files/styles/uc_product_full/public/oki-b401.jpg?itok=-NIxQrM5
[2] http://eoinfor.com/sites/default/files/styles/uc_product_full/public/oki_b4012.jpg?itok=SEbElVYP